









REVESTIMENTO MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA

OFFICE FURNITURE UPHOLSTERY FOR LOWTRAFFIC

TAPICEIRIA DE MUEBLES DE OFICNIA PARA ELTRÁFICO LIGERO



PAINÉIS E DIVISÓRIAS PANELSAND DIVIDERS PANELES'S DIVISORES



FURNITURE UPHOLSTERY TEPICERIA DE MUEBLES RESIDENCIALES





CONHEÇA OS EXCLUSIVOS ACABAMENTOS FIAMA E OFEREÇA TECIDOS DIFERENCIADOS EM SEU PROJETO.

GET TO KNOW FIAMA'S EXCLUSIVE FINISHES AND OFFER DIFFERENTIATED FABRICS FOR YOUR PROJECT.

CONOZCA LOS ACABADOS EXCLUSIVOS DE FIAMA Y OFREZCA TELAS DIFERENCIADAS PARA SU PROYECTO.



FIPROTEC PLUS

Protege as fibras do tecido e oferece alta resistência às manchas, poeiras, bem como, máximo desempenho contra substâncias aquosas, oleosas e antimicrobiana que evita a proliferação de ácaros e fungos.

It protects the fabric fibers and offers high resistance to stains, dust, as well as maximum performance against aqueous, oily and antimicrobial substances, which prevents the proliferation of mites and fungi.

Protege las fibras del tejido y ofrece una alta resistencia a las manchas, al polvo, así como un máximo rendimiento frente a sustancias acuosas, aceitosas y antimicrobianas, lo que evita la proliferación de ácaros y hongos.



FIPROTEC

Protege as fibras do tecido e oferece máximo desempenho contra substâncias aquosas.

Protects fabric fibers and offers maximum performance against aqueous substances.

Protege las fibras del tejido y ofrece el máximo rendimiento contra sustancias acuosas.



RETARDANTE A CHAMAS / FLAME RETARDANT / ANTILLAMA NO LAVABLE 30

Acabamento que retarda e evita a propagação de chamas. Acabamento não lavável.

Finish that slows down and prevents the spread of flames. Non washable finish.

Acabado que retarda y evita la propagación de las llamas. Acabado no lavable.



MORIÁ CREPE





COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER

composition composición **PESO** weight

peso

286gr/m² - 400gr/ml ± 5%

LARGURA

1.40 ± 2cm

width ancho

ABRASÃO 40.000 Ciclos martindale

abrasion abrasión ASTM D4966

PILLING 5,0 (escala 1 - 5)

pilling scale pilling escala ASTM D4970

SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO 5,0 (escala 1 - 5)

color fastness to crocking scale
resistencia de los colores al roce escala

ABNT ISO 105-X12

SOLIDEZ DA COR À LUZ 4,0 (escala 1 - 5)

color fastness to light scale resistencia de los colores a la luz escala AATCC TM16-3 40HS

ESGARÇAMENTO À COSTURA Trama 3mm - Urdume 4mm

tearing resistance weft warp resistencia al desgarro trama urdimbre ABNT NBR 9925 ME-09

HÁ MAIS DE 60 ANOS, PRODUZINDO OS MELHORES TECIDOS PARA DECORAÇÃO. DESDE HACE MÁS DE 60 AÑOS, PRODUCIENDO LOS MEJORES TEJIDOS PARA DECORACIÓN.

PRODUCING THE BEST DECORATIVE FABRICS

MORE THAN 60 YEARS OF







Padrão de qualidade internacional





202950 203215 203214 202949





203149 203148 203112 203146



BASÃ E NEBO





COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER

composition composición **PESO** weight peso

BASÃ 283gr/m² - 396 gr/ml ± 5% NEBO 348gr/m² - 487gr/ml ± 5%

LARGURA width

ancho

1,40 ± 2cm

ABRASÃO 40.000 Ciclos martindale

abrasion abrasión **ASTM D4966**

> PILLING Basã 5,0 (escala 1 - 5) pilling Nebo 4-5 (escala 1 - 5)

pilling scale **ASTM D4970** escala

SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO 5,0 (escala 1 - 5)

color fastness to crocking scale resistencia de los colores al roce escala

ABNT ISO 105-X12

SOLIDEZ DA COR À LUZ 4,0 (escala 1 - 5)

color fastness to light scale resistencia de los colores a la luz escala AATCC TM16-3 40HS

ESGARÇAMENTO À COSTURA Basã Trama 3mm - Urdume 4mm

tearing resistance Nebo Trama 4mm - Urdume 4mm

resistencia al desgarro weft warp **ABNT NBR 9925 ME-09** urdimbre trama

HÁ MAIS DE 60 ANOS. PRODUZINDO OS MELHORES TECIDOS PARA DECORAÇÃO.

DESDE HACE MÁS DE 60 AÑOS, PRODUCIENDO LOS MEJORES TEJIDOS PARA DECORACIÓN.

MORE THAN 60 YEARS OF PRODUCING THE BEST **DECORATIVE FABRICS**







Padrão de qualidade internacional

BASÃ E NEBO



202688 BASÃ 202676 NEBO

202687 BASÃ 202675 NEBO

202691 BASÃ 202679 NEBO

202682 BASÃ 202670 NEBO

BASÃ - BICOLORES



203155 203154 203110 203152



GERIZIM E HOREBE



GERIZIM E HOREBE

COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER

composition composición

PESO weight

peso

296gr/m² - 414gr/ml ± 5%

LARGURA

1,40 ± 2cm

width ancho

ABRASÃO 40.000 Ciclos martindale

abrasion abrasión ASTM D4966

PILLING Gerizim 5,0 (escala 1 - 5)

pilling Horebe 4-5 (escala 1 - 5)

pilling scale ASTM D4970 escala

SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO 5,0 (escala 1 - 5)

color fastness to crocking scale resistencia de los colores al roce escala

ABNT ISO 105-X12

SOLIDEZ DA COR À LUZ 4,0 (escala 1 - 5)

color fastness to light scale
resistencia de los colores a la luz escala
AATCC TM16-3 40HS

ESGARÇAMENTO À COSTURA Gerizim Trama 2mm - Urdume 3mm

tearing resistance Horebe Trama 3mm - Urdume 5mm

resistencia al desgarro weft warp ABNT NBR 9925 ME-09 trama urdimbre

HÁ MAIS DE 60 ANOS, PRODUZINDO OS MELHORES TECIDOS PARA DECORAÇÃO. DESDE HACE MÁS DE 60 AÑOS, PRODUCIENDO LOS MEJORES TEJIDOS PARA DECORACIÓN. MORE THAN 60 YEARS OF PRODUCING THE BEST DECORATIVE FABRICS







Padrão de qualidade internacional

GERIZIM



202713 202712 202716 202706

HOREBE



202700 202699 202703 202694



- **f** fiamatecidos
- p fiamatecidos

20 23

